



SELECT BEIGE/46

Modelo: **SELECT BEIGE/46**
Referencia: **21737** **BEIGE**
Tamaño: **45,6X45,6** cm
Espesor: **8,00** mm
Acabado:
Material: **PORCELANICO - GRUPO Bla**

 UPEC **U4P3E3C2**

Absorption d'eau

EN ISO-10545-3	Absorption d'eau	< 0,5 %
----------------	------------------	---------

Características Dimensionales

EN ISO-10545-2	Absorption d'eau	> 95%
EN ISO-10545-2	Absorption d'eau	± 0,5 % / ± 2,0 mm
EN ISO-10545-2	Absorption d'eau	± 5% / ± 0,5 mm
EN ISO-10545-2	Absorption d'eau	± 0,6 % / ± 2,0 mm
EN ISO-10545-2	Absorption d'eau	± 0,5% / ± 2,0 mm
EN ISO-10545-2	Absorption d'eau	± 0,5 % / ± 1,5 mm

Características Mecánicas

EN ISO 10545-11	Absorption d'eau	Cumple
EN ISO 10545-12	Absorption d'eau	Cumple
EN ISO 10545-9	Absorption d'eau	Cumple
EN ISO-10545-4	Absorption d'eau	> 1300 N
EN ISO-10545-4	Absorption d'eau	> 35 N/mm ²

Características Superficiales

EN ISO 10545-7	Absorption d'eau	-
EN ISO-10545-6	Résistance à l'abrasion profonde	<175 mm ³
EN-101	Résistance à l'abrasion profonde	6

Características Químicas

EN ISO-10545-13	Résistance à l'abrasion profonde	GHA/GHA/GHA
EN ISO-10545-13	Résistance à l'abrasion profonde	GLA/GLA/GLA
EN ISO-10545-13	Résistance à l'abrasion profonde	GA/GA



SELECT BEIGE/46

Modelo: **SELECT BEIGE/46**
Referencia: **21737** **BEIGE**
Tamaño: **45,6X45,6** cm
Espesor: **8,00** mm
Acabado:
Material: **PORCELANICO - GRUPO Bla**

 **UPEC** **U4P3E3C2**

Características Químicas

EN ISO-10545-14	Résistance à l'abrasion profonde	5/-/5/5
-----------------	----------------------------------	----------------

Características Antideslizamiento

DIN-51130	Résistance à l'abrasion profonde	R-9
UNE-ENV-12633	Résistance à l'abrasion profonde	1

MARCADO CE



Declaración CE de Prestaciones: **001CPR2017-08-01**