

Vort Kryo Polar Evo

Climatiseur mobile sur roues pivotantes

+

POINTS FORTS

- Puissances thermiques élevées, adaptées pour les grandes pièces.
- Mode super cool pour un rendement plus élevé.
- Télécommande infrarouge.
- 3 débits d'air.
- 4 fonctions : auto - froid - ventilation déshumidification.
- Modèle CMR : fonction chaud additionnelle.
- Évacuation automatique des condensats.

NOUVEAU



Mise en œuvre

- Branchement prise 2 broches.
- Évacuation de l'air chaud grâce au tuyau extérieur fourni.

Équipement standard

- Jaquette en ABS.
- Tuyau d'évacuation d'air flexi-rigide Ø 140 mm longueur 1,5 m.
- Réfrigérant R290.
- 3 vitesses de rotation.
- Compresseur rotatif.
- Programmateur horaire et fonction sleep (réduction progressive en mode nuit).
- Télécommande infrarouge.
- 4 filtres à air anti-poussière lavable et 1 filtre au charbon actif.
- Bac de condensats anti-bactérien.
- Alimentation 230 VAC.
- Classe d'isolation II.
- Température de fonctionnement de 18 à 35 °C.
- Kit fenêtre pour le rejet (pour fenêtre coulissante).
- Possibilité de drainage continu du bac de condensats en cas de climat très humide.

Vort Kryo Polar Evo

Climatiseur mobile sur roues pivotantes



Tiroir pour fonction super cool



Interface utilisateur



Arrière de l'appareil



Kit fenêtre coulissante



Télécommande infrarouge



Kit fenêtre à vantail en option

Mode froid

| Code | Code Vortice | Débit | Pression sonore | Puissance froide | Puissance consommée | EER | Puissance mode super cool | EER | Puissance consommée | Volume de pièce | Prix € H.T. |
|---------|--------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----|---------------------------|-----|---------------------|----------------------------------|-------------|
| | | m ³ /h | Lp à 3m dB (A) | W | W | | W | | W | m ³ (m ²) | |
| CM3200 | 65001 | 495 | 42,5 | 3 220 | 1 050 | 3,0 | 3 170 | 3,4 | 930 | 120 (50) | |
| CM3800 | 65002 | 430 | 43,5 | 3 700 | 1 380 | 2,6 | 3 350 | 3,0 | 1120 | 140 (60) | |
| CMR3800 | 65003 | 438 | 43,5 | 3 700 | 1 380 | 2,6 | 3 350 | 3,0 | 1120 | 140 (60) | |

Mode chaud

| Code | Code Vortice | Débit | Pression sonore | Puissance chaud | Puissance consommée | COP | Volume de pièce | Prix € H.T. |
|---------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----|----------------------------------|-------------|
| | | m ³ /h | Lp à 3m dB (A) | W | W | | m ³ (m ²) | |
| CMR3200 | 65003 | 438 | 43,5 | 3000 | 1120 | 2,6 | 140 (60) | |

| Code | Description | Prix € H.T. |
|------|-----------------------|-------------|
| KCM | Kit fenêtre à vantail | |

