

MULTI-TOOL

POUR OUVRIR LES CARTOUCHES, COUPER LES CANULES ET APPLIQUER ET/OU ENLEVER LES MASTICS



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Viscosité: Ca. 0 mPa.s.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Pour ouvrir les cartouches, couper les canules et appliquer et/ou enlever les mastics.

DOMAINE D'APPLICATION

Peut être utilisé avec tous les mastics, tels que les Silicones Sealants (S-100 en S-200), Acrylic Sealants (A-100) et Poly Max®.

PROPRIÉTÉS

- Multifonctionnel
- Facile à utiliser
- Ergonomique

MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:

1. Ouvrir les cartouches / couper les canules : Placer le Multi Tool sur l'embout de la cartouche et couper pour ouvrir la cartouche. Placer la canule de biais contre le couteau et couper à la largeur de joint souhaitée.
2. Appliquer le mastic : À l'aide de Griffon Silicone Finish, humidifier le joint en mastic et le Multi Tool. Placer la face arrondie de celui-ci contre le joint en mastic et longer le joint en un seul mouvement pour le lisser et éliminer le mastic excédentaire.
3. Enlever le mastic durci : Détacher le joint en mastic durci en tirant à l'aide du crochet. Utiliser Griffon Silicone Removeur pour enlever les restes de mastic qui ne se seraient pas détachés.

Taches/restes: Après utilisation, enlever les restes de mastic durci du Multi Tool.