

INFORMATIONS PRODUIT

Gamme WALK-IN TOP-LINE S

Walk-in composé d'une paroi fixe TOPF2 et d'un élément pivotant positionné à 180° BTK32



Verre Sécurité 6mm



Traitement anti-traces Aquaperle intégré



Paroi fixe montée seule



Barre de stabilisation et béquille télescopique incluses
Hauteur totale incl. barre de stabilisation 2023mm



Possibilité de découpe



Paroi réversible



Système de compensation murale sans perçage
des montants en aluminium



Livré avec notice de montage et accessoires

INFORMATION IMPORTANTE

Il faut commander le kit BTK32 en complément de la paroi fixe. (Ce kit est constitué de l'élément pivotant, du nécessaire de stabilisation et du profilé de fixation murale).



↑ Walk-in composé d'une paroi fixe TOPF2 et du kit BTK32 (barre de stabilisation)

→ Walk-in composé d'une paroi fixe TOPF2 et du kit BTK32 (béquille télescopique)



Gamme: SanSwiss WALK-IN TOP-LINE S

Produits: TOPF2 - Paroi fixe montée seule
Kit BTK32 élément pivotant positionné à 180°

Largeurs: Standard - 700 / 750 / 800 / 900 / 1000 / 1200 / 1400mm
Sur-mesure de 250 à 1400mm

Hauteurs: Standard 2000mm - Sur-mesure jusqu'à 2000mm

Finitions: Argent Mat, Blanc, Poli-brillant, Teintes Sanitaires

Vitrages: Verre Sécurité 6mm transparent / 4 autres vitrages disponibles

Plage de réglage / dimensions pour receveur acceptées

Paroi fixe montée seule: 25mm de compensation - (standard -25mm; 0mm) - (sur-mesure -10mm; +15mm)

Normes Européennes : EN 14428:2008+A1 / EN 12020-1 / NF ISO 2409 / EN 12020-1

Garantie produits pendant 5 ans

Garantie du maintien en stock des pièces détachées interchangeable pendant 10 ans

Cette fiche produit est utilisée à titre d'information et comme support de travail. Les ajustements complémentaires selon les spécificités du client doivent être pris en considération. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de côtes. Dimension en mm. Sous réserve de modifications techniques. Photos non contractuelles.

LES + TECHNIQUES

+ Kit de fixation murale ou au plafond BTK22

- Fixation avec barre de stabilisation horizontale (fig. 1)
- Fixation avec béquille télescopique verticale (fig.2)
- Hauteur maximale plafond avec béquille télescopique 2900mm



+ La compensation murale

- permet 25mm de réglage
- ne nécessite pas de perçage
- une seule vis de blocage après ajustement

