

Lave-yeux de sécurité mural

Réf. 9102

À commande manuelle



DESCRIPTION

Lave-yeux de sécurité mural - Réf. 9102

Lave-yeux de sécurité mural à commande manuelle comprenant :

- Une vasque Ø 250 mm en Inox AISI 430 finition époxy vert.
- Deux têtes d'aspersion équipées de caches de protection en ABS antichoc vert éjectables automatiquement à la mise en eau. Débit de 20 l/min à 3 bar.
- Deux aérateurs double filtre Inox.
- Une plaque signalétique normalisée « lave-yeux de 1 secours ».
- Une tuyauterie en acier galvanisé avec finition en époxy gris et une palette à main en acier galvanisé avec finition en époxy vert.
- Une fixation murale par platine en laiton (vis non fournies).
- Une alimentation en eau M1/2".

Ouverture et fermeture rapides par vannes ¼ de tour en laiton chromé.

Le déclenchement de l'écoulement se fait en actionnant la palette à main. Le lave-yeux ne s'arrête pas en relâchant la palette à main. Tirer la palette à main en sens inverse pour stopper l'écoulement.

AVANTAGES



Dispositif antigel de série : tuyauterie hors d'eau



Jet doux et manœuvre d'ouverture rapide et aisée



Maintenance sans dépose de l'équipement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lave-yeux de sécurité mural - Réf. 9102

Alimentation	M1/2"
Profondeur	204 mm
Longueur	250 mm
Débit	20 l/min
Ecartement au mur	204 mm
Finition	Epoxy
GARANTIE	

