

## Barre de maintien coudée 135°, Ø 32, 400 x 400 mm

Réf. 5081N

Nylon blanc HR brillant







### DESCRIPTION

**Barre de maintien coudée 135°, Ø 32, 400 x 400 mm - Réf. 5081N**

Barre de maintien coudée 135° Ø 32, pour PMR. Nylon HR brillant blanc.  
Utilisation comme barre d'appui (partie horizontale) ou de relèvement (partie à 135°) pour WC, douche ou baignoire.  
Utilisation indifféremment à gauche comme à droite.  
Dimensions : 400 x 400 mm.  
Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.  
Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur.  
Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.  
Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage. Traitement anti-UV.  
Agréable et chaud au toucher.  
Ecartement entre la barre et le mur de 38 mm : Encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.  
3 points de fixation permettant le blocage du poignet et une pose facilitée.  
Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73.  
Livrée avec vis Inox pour mur béton.  
Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.  
Barre garantie 10 ans. Marquage CE.

### AVANTAGES

-  Testée à plus de 200 kg
-  Ecartement au mur de 38 mm : encombrement minimum
-  Nylon HR : surface lisse facile à nettoyer
-  Résistance aux produits chimiques et de nettoyage

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Barre de maintien coudée 135°, Ø 32, 400 x 400 mm - Réf. 5081N**

Longueur	400 mm
Ecartement au mur	38 mm
Épaisseur	Nylon : 3,5 mm ; Acier : 2 mm
Finition	Nylon HR brillant blanc
Normes et certifications	
Garantie	

