

Duocosy HR

VMC double flux haut rendement



+ PRODUITS

- **Entretien simplifié :**
 - accès aux filtres sans outils
- **Confort d'été :**
 - rafraîchissement nocturne grâce au by-pass automatique
- **Facilité d'installation :**
 - paramétrage et gestion des débits entièrement automatiques
 - compact
 - plug and play


DESCRIPTION - APPLICATION

- Centrale VMC double flux haut rendement pour maisons du T3 (1 salle de bains, 1 WC) au T5 et plus (3 salles de bains, 4 WC, 1 salle d'eau).
- Échangeur haut rendement à contre-courant.
- Moteurs à courant continu, basse consommation.
- Régulation à pression constante avec capteur intégré.
- By-pass automatique.
- Dégivrage automatique de l'échangeur.
- Indicateur de changement des filtres en façade.
- Caisson extérieur en tôle peinte.

INSTALLATION

- Installation dans le volume habitable.
- Activation du grand débit cuisine par bouton poussoir sur la bouche cuisine.
- Compatible puits canadien.
- **Fonctionnement avec bouches autoréglables y compris cuisine.**
- Pour une efficacité maximale, prévoir l'installation de la centrale Duocosy HR dans une pièce de service (type cellier, buanderie) et les réseaux dans le volume chauffé.

DIMENSIONS



CARACTÉRISTIQUES

Alimentation : Mono 230V - 50HZ

REF	Consommation électrique (W-Th-C)	Efficacité échangeur haut rendement (%)	Acoustique caisson ⁽¹⁾ (dB(A))	Acoustique soufflage ⁽²⁾ (dB(A))	Diamètre et nombre de piquage (mm)	Poids (kg)	Filtration EN779 (ISO 16890)	Classe énergétique
DUOCOSY HR	de 28 à 87	89	31	47,3	4 x 160	30	M5 (ePM ₁₀ 50%)	B

(1) Pression acoustique rayonnée à 2m du caisson pour un débit de 150 m³/h (valeur non certifiée).

(2) Niveau de puissance acoustique au soufflage : valeurs certifiées.

TARIFS

REF	Description	CODE	PRIX € HT	Éco-part. € HT
DUOCOSY HR	Centrale double flux haut rendement	412 191	2 014,00	1,67

4040



(1) Conforme au règlement d'éco-conception **1253/2014** et d'étiquetage énergétique **1254/2014**.

CONTENU DU CARTON

	Kit Duocosy HR
Centrale double flux	1
Bouton poussoir pour bouche cuisine	1
Jeu de filtres M5	1

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

					4210
REF	Description	CODE	PRIX € HT	Éco-part € HT	
KIT ACC DUOC L	Kit accessoires Duocosy HR linéaire : 6 Tés 125/125, 1 CU 160/2x125, 1 PAS 160, 1 BCPT 45/135, 1 BN 30, 2 BN 15, 6 Ondea 125, 3 manchons M 125 P L100, 1 manchon M 125 HP-L100, 6 manchons MP 125, colliers	412 195	571,00	0,17	
KIT ACC DUOC P	Kit accessoires Duocosy HR pieuvre : 1 PAS 160, 1 BCPT 45/135, 1 BN 30, 2 BN 15, 3 manchons MAN 125/80, 6 Ondea 80 P, 1 NEOCD 80 HY, 1 NEOCD 80 S/160, colliers	412 238	430,00	0,17	
PAS 160	Piège à son Ø 160 pour soufflage	524 682	69,50	-	
FILTRES DUO	Filtres de rechange M5 pour Duocosy	412 193	64,00	-	
ME INOX 160	Prise d'air inox Ø 160	461 004	88,00	-	
MAN R 160	Manchon réglable Ø 160 pour ME INOX	464 045	74,00	-	

					5540
REF	Description	CODE	PRIX € HT	Éco-part € HT	
BCPT 45/135	Bouche cuisine à pile temporisée 45/135 m ³ /h	521 084	96,50	0,08	
BN 30	Bouches salle de bains/WC 30 m ³ /h	521 001	14,50	-	
BN 15	Bouches salle de bains/WC 15 m ³ /h	521 000	14,50	-	
BE 15 J	Bouches SDB WC 15 m ³ /h avec joint	520 232	17,60	-	
BE 30 J	Bouches SDB WC 30 m ³ /h avec joint	520 233	17,60	-	
M 125 HP - L100	Manchon placo pour bouche BCPT	520 019	6,60	-	
M125/80 P-L 100	Manchon placo 125/80 pour bouches BN (réseau en pieuvre)	520 092	7,02	-	
M 125P L100	Manchon placo 125 pour bouches BN (réseau linéaire)	520 025	6,70	-	