

## Fassane Prem's horizontal double à éléments verticaux SHXD



- + 24 références disponibles en stock
- + Extra-plat pour une intégration discrète et un « gain de place »
- + Raccordement par 4 manchons dont 2 centrés (SHX-SHXD) pour le neuf et la rénovation
- + Fixations anti décrochage
- + Prix compétitifs.



## Fassane Prem's horizontal double à éléments verticaux SHXD

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base
L	H	$\Delta T_{30K}$	$\Delta T_{50K}$				Ref.
592	600	318	624	17.00	8	1.320	SHXD-060-059
592	700	363	712	19.40	8	1.320	SHXD-070-059
740	600	397	780	21.20	10	1.320	SHXD-060-074
740	700	453	890	24.30	10	1.320	SHXD-070-074
888	600	477	936	25.40	12	1.320	SHXD-060-088
888	700	544	1068	29.20	12	1.320	SHXD-070-088
1036	600	556	1092	29.70	14	1.320	SHXD-060-104
1036	700	635	1246	34.00	14	1.320	SHXD-070-104

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 95 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier. Éléments plats (section 70 x 11 x 1,25 mm), en simple (SHX) ou double épaisseur (SHXD, SVXD). Éléments soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm. horizontaux (verticaux sur SVXD), épaisseur 1,5 mm. Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. Pression de service : 4 bars. Température de service maximale : 110 °C. Teinte de base : Blanc Pure White RAL 9016 exclusivement.

### Raccordement de base

- Alimentation : 4 orifices 1/2". Purgeur chromé à jet orientable 1/4" fourni. 2 bouchons 1/2" fournis. 1 bouchon 1/4" fourni