



BOSCH
Des technologies pour la vie

NOUVEAU
Mono/Multi

Climate 6000i

Pompe à chaleur
air/air réversible
Mono-split mural résidentiel

**La solution idéale pour
un confort optimal**

- Très bonne qualité d'air
- Economies et efficacité énergétique
- Connectivité
- Compatible mono et multi-split

www.bosch-homecomfort.fr



Climate 6000i

Pompe à chaleur air/air réversible Mono/Multi-split - DC Inverter



Bosch participe au programme de certification EUROVENT des climatiseurs (Programme des AC1 jusqu'à 12 kW). Vous pouvez retrouver la liste des produits certifiés sur le site www.eurovent-certification.com.



Refroidissement



Chauffage



En plus de s'adapter à toutes les saisons et zones géographiques, la gamme **Climate 6000i** est connectée et propose des fonctions de confort supplémentaires comme le détecteur de présence pour encore plus d'économies d'énergie et la sonde d'humidité intégrée.

La gamme se compose de **4 niveaux de puissance** : 2,6 kW, 3,5 kW, 5,3 kW, 7 kW, en mono-split mais aussi en multi-split.



Connectivité

L'application **HomeCom Easy** permet de gérer facilement et à distance le fonctionnement de la pompe à chaleur avec un smartphone : chaud, froid, ventilation.




Caractéristiques techniques Climate 6000i

Unité	CL6001i-Set 26 WE	CL6001i-Set 35 WE	CL6001i-Set 53 WE	CL6001i-Set 70 WE
Code article	7 733 701 843	7 733 701 844	7 733 701 845	7 733 701 846
Puissance frigorifique / calorifique*	kW 2,6 / 3	3,5 / 3,9	5,3 / 5,6	7 / 7,3
Label ErP froid / chaud**	- A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A+	A+++ / A+
SEER/ SCOP	°C 8,6/ 4,6	8,5/ 4,6	8,5/ 4,3	8,5/ 4,2
Plage de fonctionnement mode froid / chaud	-	-	-15 à 50 / -15 à 24	-
Type de réfrigérant (PRG) / Charge nominale avec longueur standard / CO ₂ équiv.	kg / teqCO ₂ R32 (675) 0,69 / 0,466	R32 (675) 0,69 / 0,466	R32 (675) 1,10 / 0,743	R32 (675) 1,50 / 1,013
Diamètre côté liquide - gaz (pouce)	- 1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Unité intérieure				
Débit d'air (min-max)	m ³ /h 280-530	290-560	400-685	379-1092
Pression sonore (min-max)	dB(A) 21,5-37	22-40	23-41	33-44,5
Puissance sonore	dB(A) 58	59	59	65
Dimensions (L x P x H)	mm 795 x 225 x 295	795 x 225 x 295	965 x 239 x 319	1140 x 275 x 370
Unité extérieure				
Pression sonore	dB(A) 57	57,5	56	58,5
Puissance sonore	dB(A) 64	65	65	68
Dimensions (L x P x H)	mm 805 x 330 x 554	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673	890 x 342 x 673

Cet équipement contient du fluide frigorigène.

* Valeurs déterminées en conditions nominales conformément EN145 11 en mode froid Ti= 27°CBS / 19 °CBU et Ta= 35 °CBS / 24 °CBU et en mode chaud Ti= 20°CBS / 15 °CBU et Ta= 7 °CBS / 6 °CBU.

** Le label pour les produits liés à l'énergie de classe A+++ à D. Les valeurs acoustiques sont données en mode froid.



Une équipe pour répondre en direct :
7 jours sur 7 et 24h sur 24h.

09 70 80 92 12 Service gratuit * prix appel



www.bosch-homecomfort.fr

