

## Généralités

### VERTEX SWING

Les jolies formes arrondies du radiateur Vertex Swing séduiront chacun d'entre nous. Grâce à son design spécifique, il est non seulement élégant mais dégage aussi une chaleur particulièrement agréable. Le choix de couleurs vous permettra par ailleurs d'accorder parfaitement le Vertex Swing à votre intérieur ou l'utiliser en tant que point visuel d'attraction conférant un caractère spécial à votre pièce. Quel que soit votre choix, le Vertex Swing vous propose la solution idéale.

Produit:	radiateur vertical décoratif à raccordement central, contours arrondis et distance minimale entre le mur et le radiateur
Finition :	design arrondi, sans jointure
Fourni avec :	consoles J, vis et chevilles, vis et chevilles de sécurité certifiées ETA, bouchon purgeur, bouchons pleins et instructions de montage
Raccordements:	4 x 1/2" à filetage intérieur (comprenant le raccordement central)
Étriers:	pas d'étriers
Emballage:	Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: type – hauteur – longueur.
Garantie:	10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Stelrad.
Procédé de laquage:	Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d'une couche de protection primaire par cataphorèse et d'un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Stelrad 9016.
Couleurs:	blanc Stelrad 9016 + 35 autres couleurs de Stelrad ou 200 couleurs RAL
Pression de service max.:	10 bar (testé à 13 bar)
Température max.:	110 °C
Conformité:	selon EN442
Types:	11   21   22
Hauteurs:	1.820   2.020 mm
Longueurs:	Type 11: 481   581   681 mm Type 21: 504   604   704 mm Type 22: 527   627   727 mm
Profondeurs:	73   96   119 mm

