

VERTEX

Généralités

VERTEX, radiateur vertical à raccordement central

Le radiateur Stelrad Vertex est un radiateur panneau en acier de haute qualité obtenu par double laminage à froid. La gamme comprend 5 modèles disponibles en 5 longueurs (de 300 à 700 mm) et en 4 hauteurs (de 1600 à 2200 mm). Les types 11, 20, 21 et 22 sont habillés de panneaux latéraux pour donner au radiateur son aspect compact. Le procédé de laquage consiste en une combinaison de la méthode LBC (Laquage par Bain Cathodique) et de poudrage en blanc Stelrad 9016. Chaque radiateur est emballé sous carton fort et sous plastique microperforé thermorétracté. Une étiquette précise les caractéristiques du radiateur: type - hauteur - longueur. Tous les radiateurs sont livrés avec 6 raccords de 1/2" femelle. Les types 20, 21 et 22 sont réversibles. La réversibilité du radiateur entraîne l'inversion des entrées et sorties.

Dans le colisage	2 consoles J, 1 bouchon purgeur, 3 bouchons pleins, vis et chevilles
Température max.	110°C
Testé à	13 bar
Pression de service max.	10 bar
Couleur	Blanc Stelrad 9016
Garantie	10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant l'installation des corps de chauffe et des conditions d'installation (DTU 65)



	N° DIN CERTCO	N° RAL
Type 10	6R1132	GZ-Reg. Nr. 0820
Type 11	6R1133	GZ-Reg. Nr. 0821
Type 20	6R1134	GZ-Reg. Nr. 0822
Type 21	6R1135	GZ-Reg. Nr. 0823
Type 22	6R1136	GZ-Reg. Nr. 0824